Bombas multifunción para acuarios marinos

ReefPower 600 · 1600 · 2200 · 2600 · 3500

Gama de bombas para acuarios marinos con instalación sumergida o externa. La instalación externa no significa funcionamiento sin agua: la bomba no debe trabajar en seco.

Equipamiento
• Eje cerámico.
• Cable de alimentación de 1,5 m y conexión para manguera.
• Rotor normal incluido para impulsión de agua.
• Rotor de agujas opcional para uso como bomba de skimmer.
• Protección térmica en 1600, 2200, 2600 y 3500. El modelo 600 no la incorpora.

Modelo	Potencia	Caudal	Altura máx.	Entrada	Salida
600	10 W	660 l/h	1,1 m	19 mm	9 mm
1600	20 W	1.560 l/h	1,7 m	19 mm	19 mm
2200	30 W	2.250 l/h	2 m	25 mm	19 mm
2600	35 W	2.800 l/h	2 m	25 mm	25 mm
3500	45 W	3.240 l/h	2,4 m	25 mm	25 mm

Referencias de pedido
600: N7035375 · 1600: N7035380 · 2200: N7035385
2600: N7035390 · 3500: N7035395

Uso y mantenimiento
Solo para interiores, con agua hasta 35 °C. Desenchufa antes de realizar mantenimiento. Limpia regularmente el rotor y el eje para eliminar los depósitos de cal y sal.

Consulta el manual completo en pedidosacuatic.com/manuales.

Fuente: fichas y manuales oficiales de Aquadistri. Adaptación en español por Acuatic Distribuciones. No sustituye al manual de uso y seguridad.