Garden Multi Pump 8000 / 13000

07060660 · 07060665

Uso y conexiones

Bomba sumergible para interior y exterior: lluvia, aguas residuales, agua de piscina, estanques, pozos y sótanos inundados. **No utilizar si hay personas en el agua.** Nunca funcionar en seco. No bombear agua salada, alimentos, grasas, aceites ni líquidos inflamables, corrosivos o explosivos, ni usar en atmósferas explosivas. No conectar a agua potable.

Modelo	8000	13000
Caudal máximo	8.000 l/h	13.000 l/h
Altura máxima	5 m	8 m
Profundidad mín./máx.	6 cm / 5 m	6 cm / 5 m
Potencia según manual	400 W	495 W

Diferencias entre fuentes: la web indica 485 W para 13000; el manual indica 495 W. Comprueba la etiqueta de tu unidad. La web indica 40 °C, pero el folleto de seguridad limita el agua a **35 °C**: respeta este límite más restrictivo.

Corta el racor antes de enroscarlo al codo de la bomba. Para manguera de 25 mm, conecta directamente y fija con abrazadera (no incluida). Para conector de jardín, corta por la marca D y enrosca una toma G1/33,3 mm (no incluida), sellando la rosca con cinta de teflón. Para manguera de 38 mm, corta por la marca E y utiliza abrazadera.


Instalación y flotador


Baja la bomba sujetándola por el asa. Si la profundidad lo exige, ata una cuerda al asa para bajarla y recuperarla, **nunca por el cable eléctrico**. Apóyala horizontal y estable. Deja libres las tomas de aspiración y suficiente espacio para que el flotador se mueva. Enchufa con bucle antigoteo y protege el cable.


El flotador enciende y apaga automáticamente la bomba y evita la marcha en seco. Nivel mínimo de aspiración: **6 cm**. Ajusta la longitud del tramo entre guía y flotador para modificar la diferencia entre arranque y parada: cuanto más largo, mayor diferencia. Con la guía orientada hacia abajo trabaja con niveles más bajos; invirtiéndola hacia arriba, con niveles más altos. Sin fijar la guía a la bomba, la diferencia entre conexión y desconexión es máxima.

Si fijas el flotador vertical en la guía, la bomba funciona continuamente y pierde el corte automático por nivel. Solo se permite bajo vigilancia para evitar funcionamiento en seco, o para circulación controlada.

Desliza la rejilla sobre la aspiración para impedir entrada de partículas grandes o peces. Si necesitas bombear partículas de hasta **25 mm**, desliza la rejilla hacia arriba.







Mantenimiento

Si has bombeado agua muy sucia, con cloro o detergente, aclara la bomba haciendo circular agua templada de **35 °C como máximo**, con un poco de detergente lavavajillas suave si hace falta, hasta que salga clara. Realiza este lavado fuera del estanque para no devolver contaminantes al agua de peces y plantas.

Limpia regularmente, **como mínimo dos veces al año**. La cal y la suciedad pueden bloquear la bomba; las averías por mantenimiento insuficiente no están cubiertas. **Desenchufa antes de intervenir.** Desconecta la manguera y aclara la carcasa con agua del grifo o manguera de jardín. Para descalcificar, el fabricante propone SuperFish Pump & UVC Clean (07070500): prepara la dilución indicada en su envase, deja la bomba sumergida 24 horas y sácala para escurrir antes de desmontar. Cepilla y limpia las piezas, aclara bien y vuelve a montar. Durante heladas, retira, limpia, seca y guarda la bomba protegida del hielo.

El rotor y la tapa pueden desgastarse y se venden como recambio. Antes de las heladas, retira, limpia y seca la bomba y guárdala protegida del hielo.

Seguridad

Lee el manual antes de usar el equipo y consérvalo. Usa un diferencial de **30 mA como máximo**, una toma con tierra y la tensión indicada en la etiqueta. Protege clavija y enchufe contra humedad y crea un **bucle antigoteo**. No manipules con manos mojadas. No uses la bomba si hay personas en el agua.

Antes del mantenimiento, apaga y desenchufa todos los aparatos. No uses equipo, cable ni clavija dañados: consulta al distribuidor para reparación o reciclaje. Si el cable o la clavija están dañados y no pueden sustituirse, debe reciclarse el conjunto. No levantes ni muevas la bomba por el cable. Protege el cable para evitar tropiezos y daños.

Los niños desde 8 años y las personas con capacidades reducidas o sin experiencia requieren supervisión o instrucciones de uso seguro y comprensión de los riesgos. Los niños no deben jugar con el equipo ni limpiarlo o mantenerlo sin supervisión. Las modificaciones pueden afectar a la seguridad y anulan la garantía del fabricante. Aquadistri no asume daños por uso incorrecto.

Peligro eléctrico: riesgo de lesiones graves o mortales y daños importantes. **Advertencia:** riesgo de lesiones leves o moderadas o daños materiales. **Aviso:** precaución o información útil. Los símbolos señalan profundidad máxima, estanqueidad, conformidad con normas de la UE y recogida separada.

Garantía del fabricante y reciclaje

El original establece **2 años de garantía del fabricante** por defectos de materiales y construcción. Para reclamar, entrega el equipo completo con todos sus componentes y un justificante oficial con fecha de compra. No se admiten equipos incompletos ni sin justificante. Tras revisarlo, el fabricante determinará si procede repararlo o sustituirlo; se mantiene el tiempo restante de la garantía original. Quedan excluidos los daños por uso incorrecto, suciedad o falta de limpieza. Conserva siempre el justificante de compra.

Quedan excluidos también el desgaste y los daños del rotor y los daños del cable. Las averías por suciedad, cal, mantenimiento incorrecto o sobrecalentamiento no están cubiertas por la garantía indicada en los originales.

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Fuente complementaria: folleto oficial de seguridad y garantía.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.