SuperFish: guía de lámparas UV

Selección, correspondencias y recambios

Antes de elegir un recambio

Compara la **referencia exacta** indicada en el manual del equipo, potencia, casquillo, longitud y distribución de contactos. La misma potencia no asegura compatibilidad. Las versiones **SP / Special** no se sustituyen automáticamente por las estándar. La medida comercial puede diferir de la longitud total con contactos.

Desenchufa todos los equipos y deja enfriar al menos 10 minutos antes de cambiar la lámpara. No pruebes una lámpara al aire ni mires directamente el UV-C encendido. Monta únicamente dentro del equipo adecuado y revisa juntas, cuarzo y estanqueidad siguiendo su manual. Restablece primero la circulación de agua y después la alimentación UV-C.

Este documento reúne la traducción de las tablas del fabricante y precauciones de los manuales de los equipos. Para desmontar, utiliza siempre el procedimiento de tu modelo; no es un manual universal de instalación.

G23 y versiones especiales

G23: lámparas compactas de dos contactos. 2G11: lámparas compactas de cuatro contactos. TL: tubos, cuyo casquillo y longitud deben comprobarse por separado. Las lámparas T5 específicas ALU Tech y Koi Pro no se intercambian por su potencia sin confirmar referencia.

Correspondencias del fabricante

Equipo	Referencia	Lámpara
Combi Clear 2000	06011005	5 W / G23 / 105 mm
Combi Clear 4000	06011013	7 W / G23 / 105 mm SP
Combi Clear 6000	06011017	11 W / G23 / 167 mm SP
TopClear 5000	06011010	7 W / G23 / 135 mm
TopClear 10000	06011015	9 W / G23 / 167 mm
TopClear 15000	06011020	11 W / G23 / 236 mm
TopClear 18000	06010140	18 W / G23 / 236 mm SP
TopClear Pro 24000	06011030	24 W / 2G11 / 320 mm
TopClear Pro 36000	06011040	55 W / 2G11 / 535 mm
PondClear 3000	06011005	5 W / G23 / 105 mm

Correspondencias (continuación)

Equipo	Referencia	Lámpara
PondClear 6000	06011010	7 W / G23 / 135 mm
PondClear 12000	06011023	13 W / G23 / 236 mm SP
PondClear 24000	06011033	24 W / G23 / ver nota
PondClear Pro 18000	06011025	18 W / 2G11 / 225 mm
PondClear Pro 36000	06011035	36 W / 2G11 / 415 mm
PondClear UVC 7500	06011015	9 W / G23 / 167 mm
PondClear UVC 15000	06010140	18 W / G23 / 236 mm SP
PondClear UVC 30000	06011035	36 W / 2G11 / 415 mm
ALU Tech 40 W	06010085	TL T5 específico / 40 W
ALU Tech 75 W	06010090	TL T5 específico / 75 W

06011033: el catálogo del artículo indica 330 mm y la guía de correspondencias indica 320 mm. Se conserva la referencia coincidente; mide la lámpara usada y confirma la longitud con el distribuidor antes de comprar.

Plazos de sustitución y mantenimiento

Los manuales SuperFish de los equipos relacionados indican cambio anual de las lámparas convencionales, con máximo de **8.000 horas**. La luz visible no demuestra que conserve la radiación útil. Limpia el cuarzo al menos dos veces al año; la suciedad y la cal reducen el paso de UV-C.

Los tubos TL de recambio de 6, 8, 15, 25, 30 y 55 W pueden usarse en distintos equipos. La guía del fabricante no identifica aquí cada modelo compatible: confirma casquillo, longitud, potencia y manual del aparato antes de sustituir. No atribuyas a una lámpara TL la compatibilidad de una PL de igual potencia.

Reciclaje

No deseches los equipos eléctricos con los residuos domésticos. Entrégalos en un punto oficial de recogida o al distribuidor al adquirir otro similar. Sigue las reglas de recogida separada aplicables en tu país. Los símbolos identifican el riesgo eléctrico, la conexión a tierra y protección diferencial, el cumplimiento de normas aplicables de la UE y el reciclaje separado.

Seguridad complementaria: manual PondClear UVC.

Traducción al español de Acuatic Distribuciones, 18/10/2026. Ilustraciones originales del fabricante. Consultar documento original de Aquadistri.